

### [特色]

- 全球快速升級功能。
- 可主動打電話得知目前各冰箱溫度。
- 可設定中文頻道名稱，多國語言操作介面。
- 本機及網頁趨勢圖顯示/網路可下載USB內資料。
- 方便管理:網頁介面不需App即可於網際網路監控。
- 發送簡訊前先響鈴/復歸通知/異常持續再發送機制。
- SIM卡-可自動偵測未安裝/搜尋/系統服務強度動態圖示。
- 可同時管控6台冰箱溫度，可再外掛擴充至30台溫度監控。
- 本系統可擴充三階斷電通知(市電、單位UPS、主機的UPS)。
- 可自行設定頻道名稱/量測範圍/單位/零點偏移/斜率/HH/H/L/LL警報點。
- 可設定20組手機號碼，並可分二段式群組管理，各冰箱可指定聯絡人。
- 斷電及復電簡訊通知，簡訊內容包含頻道中文名稱、數值、狀態、發生時間。
- 可選配藍芽溫濕度計，快速安裝，免工程



[應用] 適用場所：疫苗冰箱、血庫、冰庫、冷藏車、溫度預警。

[選配型號] M6 - 代碼 1

代碼 1	安裝方式
W	壁掛配件
R	鋁軌配件
M	磁鐵型配件

### [規格]

電 源	5VDC，耗電量最大 2A 9~36VDC，耗電量最大 2A	
環 境	工作環境溫度	-10°C~60°C (14°F~140°F)
	儲存溫度	-20°C~70°C (-4°F~158°F)
	相對濕度	0~95% RH 非凝結
警報輸出	兩組共點警報	具復歸功能
	繼電器接點容量	1 A / 5 VDC ※接負載請加中繼 Relay
通訊功能	通訊介面	RS-485*1 埠/乙太/WiFi(選配)
	通訊協定	Modbus RTU/ Modbus TCP /Web Server
	簡訊發報	SIM卡支援 4G
訊號輸入	輸入點數(AI)	PT100x6 點
	輸入訊號(DI)	2 點
顯示幕	7吋中文彩色觸控螢幕/顯示趨勢圖	
	解析度 800 x 480	
物理條件	產品尺寸(mm)	235 x 185 x 119 (W×H×D)
	產品重量	1.5Kg
	安裝方式	壁掛式
外 箱	材 質	ABS
	防水防塵等級	IP65
記 錄	USB 記錄功能，最大支援至 64GB	
軟 體	USB 取讀軟體	
安規認證	FCC PART 15 B AND CISPR 22 Class B · EN55022:2010:Class B · EN61326-1:2006 · IEC61000-4-2:2008 · IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010	
專 利	中華民國專利證書第 I501088 / M429156 號 · 大陸專利證書第 3968342 / 2514208 號	

### [尺寸圖] 單位:mm

