

[用 途]

- 應用於各種需要做電力監控的場域。
- 半移動式設備，可依場域需求選擇不同是否需要手提把手。
- 可讀取多種電力參數，精準診斷電力狀況。
- 具有報表輸出功能，方便輸出電力數據。



移動式



固定式

[應 用] ESG 電源管理、工廠電力管理

[選 配]

MPS-代碼 1-代碼 2-代碼 3

代碼 1	接頭	代碼 2	勾表規格	代碼 3	SIM 卡通訊
N	電纜頭 (固定式)	N	無	N	無
		200	200A		
C	快速接頭 (移動式附把手)	500	500A	4G	4G 通訊(內建天線)
		1000R	羅氏線圈 1000A	4GO	4G 通訊(外拉天線)

[規 格]

電 源 供 應	◆AC 輸入：85~275VDC ◆耗電量：≤2W/10VA		
工 作 溫 度	-25~55℃	儲 存 溫 度	-40~70℃
額 定 電 壓	AC 0~500V	費 率	單費率
交 流 耐 壓	4KV for 1 minute	脈 衝 耐 壓	6KV-1.2uS
額 定 電 流	5A CT input	工 作 電 流	0.4%Ib-I _{max}
短 時 過 流	20 I _{max} for 0.01s	工 作 頻 率	50 or 60HZ
最 大 讀 值	9999999.9kWh/kVarh	電 壓 / 電 流	0.5%
功 率 因 數	0.01	頻 率	0.2%
有 功 功 率	±1%	無 功 功 率	±1%
外 殼 材 質	ABS	安 裝 方 式	鋁軌式
通 訊 方 式	RS-485 Modbus RTU	國 際 標 準	IEC62053-21 / EN50470-1/3
尺 寸	300x400x150 mm	重 量	<5kg