

[產品描述]

- 用於做氣壓管線或水壓管線的壓力量測。
- 多種螺紋型式可選配，方便安裝於各種案場。
- 具自動溫度補償功能。



[適用場所] 淨水廠、曝氣機管線

[選配型號]

MT485 - 代碼 1 - 代碼 2 - 代碼 3

代碼 1	顯示	代碼 2	量程	代碼 3	螺紋規格
N	無顯示	100K	100 Kpa	C1	1/8" (1 分牙)
		200K	200 Kpa	C2	1/4" (2 分牙)
		600K	600 Kpa	C3	3/8" (3 分牙)
		1M	1 Mpa	C4	1/2" (4 分牙)

[規格]

工作電源	12~36VDC 耗電量: 219mW		
量 程	100、200、600 Kpa、1 Mpa		
工作溫度	-25~85 °C	溫度補償範圍	-25~80 °C
反應時間	≤ 1ms		
最大壓力	選配量程的 5 倍		
通 訊	標準 Modbus RTU 通訊協議		

[量程對應]

kpa	Mpa	kgf/cm ²	psi	Bar	N/m2
100	0.1	1.02	14.5	1	100,000
200	0.2	2.04	29.0	2	200,000
600	0.6	6.12	87.0	6	600,000
1,000	1	10.2	145.0	10	1,000,000