JNC 四點控制器
Four Channel Controller

042

[特色]



- 共有四組訊號輸入，可自行選擇4-20mA、0-5V或RS485做為來源
- 可自行定義四組訊號的頻道名稱、量測範圍及單位等
- 四組控制Relay可任意指定頻道，警報型態可選(HH/H/L/LL/Fail)
- 控制器具有兩組共點警報
  (COM1:第一段警報；COM2:第二段警報，具有復歸功能)
- 具有警示燈、蜂鳴器測試功能
- 設定控制器參數可透過內建USB Port直接設定
- 類比輸入帶電24VDC，可直接供給感測器使用

[適用場所] 氣體偵測器、工業儀表、水質儀器

[選配型號] 042-代碼 1

代碼 1	加值軟體
N	參數設定軟體

[規格]

電　源	◆24VDC　◆耗電量：4.8W			
環　境	工作環境溫度	0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉)		
	儲存溫度	-20℃ ~ 70℃ (-4℉ ~ 158℉)		
警報輸出	控制輸出點數	4點，可設定五段警報(H/HH/L/LL/Fail)		
	兩組共點警報	COM1:第一段警報 (Hi / Lo)		
		COM2:第二段警報，具復歸功能(HiHi / LoLo)		
	繼電器接點容量	1 A / 125 VAC或1 A / 250 VAC		
通訊方式	通訊介面	RS-485/RS-232*1埠 (二擇一) RS-485*1埠		
	通訊協定	Modbus RTU		
訊號輸入	輸入點數	4點 (24VDC≦300mA Each)		
	輸入訊號	4-20 mA / 0-5V		
顯　示　幕	背光LCD	20行 × 4列		
	LED指示燈	警報：AL1 / AL2 / AL3 / AL4		
		共點警報：COM1 / COM2		
	顯示範圍	-99999 ~ 999999		
按　鈕	RST	取消鍵，並可復歸COM2警報狀態		
	△　▽	選擇鍵		
	ENT	確認鍵		
系統說明	消耗功率	最大5W		
	精確度	±0.1% 滿刻度		
	取樣時間	最快10次/秒		
物理條件	材質	ABS	防水防塵等級	IP 65
	產品尺寸(mm)	235 x 185 x 119	產品重量	1.3kg
	安裝方式	壁掛式		
安規認證	CE、FCC			

[尺寸圖] 單位:mm



