

[特色]

- DC 3.6~30V寬電壓輸入，功耗僅0.1W
- 高精度量測: 溫度精度 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ，濕度精度 $\pm 3\%$
- RS485通訊介面，標準Modbus RT通訊協議，數據直接輸出不須轉換，容易整合
- 工業級耐候設計，工作溫度 $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ ，IP54防水防塵，適合惡劣環境
- 長期使用下仍能保持數據準確，高穩定性

[適用場所] 工地、氣象監測、農業及智慧城市等多種場域

[選配型號]

TR485-代碼 1

代碼 1	線長 / 風管長度
N	3 公尺
C	3 公尺+快速接頭
數值 N	線長
數值 C	線長+快速接頭



[規格]

工 作 電 源	DC 3.6~30V 耗電量 0.1W	
工 作 環 境	$-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$	
通 訊 方 式	RS-485 Modbus RTU	
外 殼 材 質	ABS 抗 UV	
防水防塵等級	IP54	
產 品 尺 寸	188X140/mm	
安 裝 架 尺 寸	195x90x125.9mm	
產 品 重 量	$\leq 1.5 \text{ kg}$	
溫 度 規 格	量測範圍	$-40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$
	精度	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
	解析度	0.01°C
濕 度 規 格	量測範圍	0~100%
	精度	+ 3%
	解析度	0.01%

[尺寸圖] 單位:mm

