

[特色]

- 控制器可主動供給兩線式、三線式、四線式感測器電源
- 可接收一組/兩組類比訊號
- 具備兩段警報功能，第一段警示燈，第二段蜂鳴器
- 具備有警報復歸鈕
- 具備4-20mA再輸出功能
- 三組乾接點可提供後端設備使用
- 可提供24VDC給感測器



[適用場所] 氣體偵測器、溫度警報、壓力警報。

[選配型號]

N 代碼 1 代碼 2 代碼 3 代碼 4

代碼 1	類比輸入點數	代碼 2	電源供應器	代碼 3	箱體安裝	代碼 4	箱體材質
01	一組 4-20mA 輸入	N	25W 單點標準	N	室內型	N	鍍鋅鋼烤漆
02	兩組 4-20mA 輸入	1	50W 兩點標準	W	室外型雙層門	S	不鏽鋼烤漆
		S	特殊 W 數			ABS	ABS(只適用 N01)

[規格]

型號	N01 (單點)	N02 (兩點)
電源	110 / 220VAC	耗電量：4.8W
環境	環境工作溫度 儲存溫度	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
警報輸出	第一組警報 第二組警報 第三組警報	Relay 1 (7A/250VAC，可設 Hi/Lo) Relay 2 (7A/250VAC，可設 Hi/Lo) Relay 3 (5A/250VAC，可設 Hi/Lo)
顯示幕	數字顯示器 LED 指示燈 顯示範圍	四位數 0.8 吋紅色 LED AL1~AL3 -1999 ~ 9999
按鈕	SET ▽ △	設定鍵 / 切換下一個參數 選擇鍵
訊號	輸入點數 輸出點數	一組(4-20mA) 一組(4-20mA)
燈號	電源指示燈、異常指示燈	
蜂鳴器	70~80dB/1 米	
物理條件	產品尺寸(mm)	240x250x180 (WxHxD)
	產品重量	4.2kg
	安裝方式	壁掛式

[尺寸圖]

單位:mm

