

[產品特色]

- DC 5~30V寬電壓輸入，功耗僅0.18W
- 高精度量測: 溫度精度 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ，濕度精度 $\pm 3\%$
- RS485通訊介面，標準Modbus RTU通訊協議，數據直接輸出不須轉換，容易整合
- 長期使用下仍能保持數據準確，高穩定性

[適用場所] 室內空品、機房機櫃、倉儲物流、溫室及廠房環境監測

[選配型號]

TR485-代碼 1

代碼 1	線長
N	10 公尺
C	10 公尺+快速接頭



[規格]

工 作 電 源	DC 5~30V 耗電量 0.18W	
工 作 環 境	$-40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$	
通 訊 方 式	RS-485 Modbus RTU	
防水防塵等級	IP54	
產 品 尺 寸	$\varnothing 16 \times 108\text{mm}$	
產 品 重 量	$\leq 0.5 \text{ kg}$	
溫 度 規 格	量測範圍	$-40^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$
	精度	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
	解析度	0.01°C
濕 度 規 格	量測範圍	0~100%
	精度	$\pm 3\%$
	解析度	0.01%