

[特色]

- 採用光學量測原理，無需接觸雨水，有效避免堵塞與腐蝕問題。
- 特殊結構設計精準控制雨滴大小，確保數據準確性。
- 提供即時降雨強度與累積雨量數據，精準可靠。
- 無活動部件設計，大幅降低維護需求，提升耐用性。
- 高靈敏度，能適應各類降雨條件的監測需求。
- RS485通訊介面，支援標準Modbus RTU通訊協議，數據直接輸出，整合方便。
- 防水、防塵設計，適合長期戶外環境監測使用。
- 結構輕巧，安裝簡便，使用壽命長。

[適用場所] 工地、氣象監測、農業及智慧城市等多種場域

[選配型號]

OR485-代碼 1

代碼 1	線長 / 風管長度
N	3 公尺
C	3 公尺+快速接頭
數值 N	線長
數值 C	線長+快速接頭



[規格]

工 作 電 源	9~30V
耗 電 量	≤0.24W
通 訊 方 式	RS485 Modbus
量 測 原 理	光學式
量 測 範 圍	0-4 mm/min
解 析 度	0.03mm
精 確 度	±4%
防 水 等 級	IP65
產 品 尺 寸	Ø75*83.5 mm
產 品 重 量	260g

[尺寸圖] 單位:mm

