JNC

懸浮固體濃度計(RS485 型)

Suspended Solid Sensor (RS485 Type)

SS-485

[產品特色]



- 量測原理：紅外光透射式。
  以紅外光照射於水樣，量測135度角透射光強度以偵測懸浮固體濃度。
- 材質：SUS 316L不鏽鋼外殼，耐腐蝕。
- RS-485數位通訊介面，標準Modbus RTU協議。
- 藍寶石鏡面，抗干擾能力強，不受色度影響。
- 具水樣校正功能，可因應現場水樣校正數據。
- 具自動清洗刷，可防止沾污，消除氣泡，清洗頻率可調。
- 開機即自動啟動清洗一次。
- 防護等級IP68，通過CNS 14165標準測試，可長期浸水連續監測。

[適用場所] 污水、海水、地下水、養殖、河川湖泊偵測系統。

[選配型號]

SS-485-代碼 1-N-N


代碼 1	感測器線長	代碼 1	感測器線長
10N	10 公尺+裸線	10C	10 公尺+快速接頭
數值 N	線長+裸線	數值 C	線長+快速接頭

※RS485 型代碼 2、代碼 3 固定為 N

[規格]

量測原理	135° 紅外透射
量測範圍	0-4000mg/L (ppm)
解析度	0.1 mg/L
精確度	±3%
溫度範圍	-15°C～50°C 自動溫度補償
最大工作壓力	0.3MPa
校正方式	1 或 2 點
通訊方式	RS-485 Modbus RTU
電　源	9~36VDC
耗 電 量	2W
尺　寸	Ø50*210mm
防護等級	IP68 (CNS 14165)
外殼材質	SUS 316L 不鏽鋼
產　地	臺灣

[尺寸圖] 單位:mm



JNC

懸浮固體濃度計(Wi-Fi 型)

Suspended Solid Sensor (Wi-Fi Type)

SS-485

[產品特色]



- 量測原理：紅外光透射式。
  以紅外光照射於水樣，量測135度角透射光強度以偵測懸浮固體濃度。
- 材質：SUS 316L不鏽鋼外殼，耐腐蝕。
- 同時具有RS-485及Wi-Fi雙通訊介面，RS-485為標準Modbus協議。
- 藍寶石鏡面，抗干擾能力強，不受色度影響。
- 具水樣校正功能，可因應現場水樣校正數據。
- 具自動清洗刷，可防止沾污，消除氣泡，清洗頻率可調。
- 開機即自動啟動清洗一次。
- 防護等級IP68，通過CNS 14165標準測試，可長期浸水連續監測。

[適用場所] 污水、海水、地下水、養殖、河川湖泊偵測系統。

[選配型號]

SS-485-[代碼 1]-[代碼 2]-W

代碼 1	感測器至 Wi-Fi 盒線長	代碼 2	Wi-Fi 盒至主機線長
10N	10 公尺+裸線	3N	3 公尺+裸線
		3C	3 公尺+快速接頭
10C	10 公尺+快速接頭	10N	10 公尺+裸線
		10C	10 公尺+快速接頭
數值 N	線長+裸線	20N	20 公尺+裸線
		20C	20 公尺+快速接頭
數值 C	線長+快速接頭	數值 N	線長+裸線
		數值 C	線長+快速接頭

[規格]

量測原理	135° 紅外透射
量測範圍	0-4000mg/L (ppm)
解析度	0.1 mg/L
精確度	±3%
溫度範圍	-15°C～50°C 自動溫度補償
最大工作壓力	0.3MPa
校正方式	1 或 2 點
通訊方式	RS-485、Wi-Fi 網頁
電　源	9~36VDC
耗 電 量	2W
尺　寸	Ø50*210mm
防護等級	IP68 (CNS 14165)
外殼材質	SUS 316L 不鏽鋼
產　地	臺灣

[尺寸圖] 單位:mm

