JNC

氟離子計
Fluoride Sensor

F485

[產品特色]



- IoT氟離子計，具有RS-485及Wi-Fi網頁雙介面，可遠端或現地手機直接監控，免錶頭，免APP，可提供給全球任何一種錶頭或軟體，精準、穩定的F數值。
- 手機掃描QR Code連上設備Wi-Fi，自動開啟設備網頁，免輸入網址。
- 可透過網頁直接更新韌體(OTA)，免拆機、免外接燒錄工具。
- 自動清洗功能(選配)：已包含微型空氣泵，清洗排程(可調)自清Hold最後讀值，及穩定時間(可調)，能輕易延長保養週期。
- 手機網頁操作智慧校正功能：現場保護蓋換標準液瓶，手機網頁導覽式校正流程，校正超便利。
- 智慧AI功能：校正/自清狀態通知，自我判斷、電極髒污或老化程度等。
- 一體化設計，內建IoT傳輸及感測器；送電即可操作，一切功能皆已內建。
- IP68沉水式型耐腐蝕材質，通過CNS 14165標準測試，可直接投入水中，不需保護套管。
- 高強度隔離式電纜線可直接投入使用，訊號穩定，電源及IoT訊號具有突波隔離保護。
- 電源及RS-485通訊皆採隔離設計，可有效避免現場干擾，訊號更穩定。
- 具溫度補償，且溫度量測符合環保署公告自動監測設施法NIEA W218.51C。
- 智慧設計，可儲存校正參數，校正後可至現場直接安裝。
- 具有三點校正，可依標準液或已知濃度的Sample進行校正。
- 校正及自清時，保持最後讀值，避免誤動作，同時可讀狀態(校正中/自清中/穩定中 / 保養中)。
- 可透過Web及RS-485查詢最新三次校正記錄(日期/斜率 / 校正點)。

[適用場所] 污水、地下水、淡水養殖、河川湖泊偵測系統。

[選配型號]

F485-代碼 1-代碼 2-代碼 3

代碼 1	功能	代碼 2	感測端接頭	代碼 3	線長 / 風管長度
N	無自清	C	快速接頭	3N	3 公尺+裸線
				3C	3 公尺+快速接頭
				10N	10 公尺+裸線
				10C	10 公尺+快速接頭
A24	自動清洗（DC 24V 空氣泵、噴頭）	F	電纜頭	20N	20 公尺+裸線
				20C	20 公尺+快速接頭
				數值 N	線長+裸線
				數值 C	線長+快速接頭

代碼 2:快速接頭



代碼 2:電纜頭



專利產品 仿冒必究 本公司保留規格變動權利

[規格]

F485規格		溫度規格	
量測範圍	0~1,900mg/L (或是客製更高濃度) 斜率讀值 70~130%	溫度原理	NTC30K
		量測範圍	0~50°C
		精確度	±0.2°C
精確度	±5%讀值±0.5mg/L	解析度	0.1°C
解析度	0.01 mg/L	再現性	0.1°C
再現性	±3%讀值±0.5 mg/L	其他規格	
工作參數	工作溫度: 5~50 ℃ 工作酸鹼度: 0.0~8.5	上方連結方式	3/4” NPT牙口
		下方連結方式	M42牙口
反應時間	T90 ≤ 120 秒	外殼材質	聚丙烯(PP),抗酸鹼/食品級/零溶出
通訊方式	RS-485 Modbus RTU Wi-Fi 網頁免 APP，手機直接操作 掃 QR Code 自動開啟網頁 (192.168.1.80)	尺寸	ø50*L213.9mm
		重量	≤340公克
		電源	自清：DC 24V(選配) 無自清：DC 9～36V
安規認證	歐盟 CE 安全認證 美國 FCC 認證	耗電量	自清：6.8W 無自清：0.8W
產地	臺灣	防水等級	IP68 (CNS 14165)
技術規格			
量測原理	利用感測前端材質，感測氟離子(F^-)電位變化，將電位差轉換成濃度，並修正各種補償，提供一個精準的數據。		
資料解析度	16 位元(0.001%F.S)	突波保護	DC 8000V
電源隔離	DC 1500V	通訊隔離	RS-485 2500Vrms
保護	極性、過載、短路	安裝方式	沉水式、三通式、插管式

[尺寸圖] 單位:mm

